
GERADOR A DIESEL - 12KVA (TRIFÁSICO)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Diesel 4T - Refrigerado a Ar - 22.0 PRO

Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm): 22,0
(16,2/3600)

Cilindrada (cm³):997

Óleo Lubrificante (L/tipo):2,6 / SAE 15W40

Combustível (L/tipo):25,0 / Diesel S500

Consumo Médio (L/h):3,4

Sistema de Alimentação (Tipo): Injeção Mecânica

Sistema de Ignição (Tipo): Compressão

Sistema de Partida (Tipo): Elétrica

Sistema de Lubrificação (Tipo): Forçado por
Bomba

Alternador (Tipo): Monofásico

Tensão de Saída (V): 115/230

Frequência (Hz): 60,0

Potência Máxima (KW/KVA): 12,0 / 12,0

Potência Nominal (KW/KVA): 11,0 / 11,0

Disjuntor (A): 46,0

Fator de Potência (cos ϕ):1,0

Carregador de Baterias (Tipo): 12V DC / 8ª

Controle de Tensão (Tipo): AVR com Escovas

Observações: Entrada para ATS

Dimensões CxLxA (mm): 1390 X 790 X 930

Peso Bruto (Kg): 336,0