

MOTOBOMBA 2" POLEGADAS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cilindrada (cm³): 208

Diâmetro X Curso (mm): 70 X 54

Código: 60612

Tipo: Gasolina 4T - Refrigerado a Ar

Taxa de Compressão: 8,5:1

Óleo Lubrificante (L/tipo): 0,6 / SAE 20W50

Combustível (L/tipo): 3,6 / Gasolina Comum

Consumo Médio (L/h): 1,5

Sistema de Alimentação (Tipo): Carburador (Bóia)

Sistema de Ignição (Tipo): Eletrônica (CDI)

Sistema de Partida (Tipo): Manual

Sistema de Lubrificação (Tipo): Salpico

Filtro de Ar (Tipo): Elemento de Papel

Pressão Máxima (MCA): 26,0

Vazão Máxima (m³/h): 35,0

Rotor (Ømm/Tipo): Ø120,0 / Semi-Aberto

Bocais - Sucção X Recalque (pol): 2" X 2"

Eixo (Tipo): Chavetado

Observações: Acompanha conexões e Ralo de fundo

Dimensões CxLxA (mm): 520 X 430 X 430

Peso Bruto (Kg): 26,0

Peso Líquido (Kg): 24,5

Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm): 7,0
(5,2/3600): 60,0 a 125,0

Ângulo de Inclinação das Pás: Até 15

ACOMPANHA:

• **MANGUEIRA RIGIDA DE 5MTS**

• **LANCE DE MANGUEIRA CHATA AZUL DE 10 MTS**

LOCASEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA –ME

CNPJ.: 21.553.710/0001-19 – I.E.: 283.075.760.110

Tel.: (13) 3361-1597 – e-mail: locaseg@locasegservicos.com.br