
PLACA VIBRATORIA (A GASOLINA)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Gasolina 4T - Refrigerado a Ar

Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm): 7,0 (5,2/3600)

Torque Máximo (Kgf.m/Rpm): 1,40/2500

Cilindrada (cm³): 208

Diâmetro X Curso (mm): 70 X 54

Taxa de Compressão: 8,5:1

Óleo Lubrificante (L/tipo): 0,6 / SAE 20W50

Combustível (L/tipo): 3,6 / Gasolina Comum

Consumo Médio (L/h): 1,5

Sistema de Alimentação (Tipo): Carburador (Bóia)

Sistema de Ignição (Tipo): Eletrônica (CDI)

Sistema de Partida (Tipo): Manual

Sistema de Lubrificação (Tipo): Salpico

Filtro de Ar (Tipo): Elemento de Papel

Transmissão (Tipo): Embreagem Centrífuga

Sentido de Operação: A Frente

Placa de Compactação (Material): Aço

Dimensões da Base (mm): 620 X 450

Tanque de Água (L): 11,0

Frequência (Vpm/Hz): 4750 / 79

Força Centrífuga (kN): 18,0

Velocidade de Avanço (m/min): 21,0

Profundidade de Compactação (mm): 350,0

Eficiência de Operação (m²/h): 660,0

Dimensões CxLxA (mm)v: 570 X 820 X 700

Peso Bruto (Kg): 106,0

Peso Líquido (Kg): 95,0