
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL – 130KG



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Gasolina 4T - Refrigerado a Ar

Óleo Lubrificante (L/tipo): 0,6 / SAE 20W50

Sistema de Alimentação (Tipo): Carburador (Bóia)

Sistema de Ignição (Tipo): Eletrônica (CDI)

Sistema de Partida (Tipo): Manual

Sistema de Lubrificação (Tipo): Salpico

Transmissão (Tipo): Embreagem Centrífuga

Sentido de Operação: Frente e Trás (Reversão Mecânica)

Placa de Compactação (Material): Aço

Dimensões da Base (mm): 660 X 380

Frequência (Vpm/Hz): 4600 / 77

Força Centrífuga (kN): 22,0

Velocidade de Avanço (m/min): 21,0

Profundidade de Compactação (mm): 500,0

Eficiência de Operação (m²/h): 500,0

Dimensões CxLxA (mm): 470 X 840 X 1040

Peso Bruto (Kg): 144,0

Peso Líquido (Kg): 134,0

Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm): 7,5 (5,5/3600)

Torque Máximo (Kgf.m/Rpm): 1,45/2500

Cilindrada (cm³): 224

Diâmetro X Curso (mm): 72 X 55

Taxa de Compressão: 8,6:1

Combustível (L/tipo): 4,2 / Gasolina Comum

Consumo Médio (L/h): 1,6

Filtro de Ar (Tipo): Ciclone